

Sonderwinkelköpfe



Winkelkopf BFL 301-401

3/8" Außenvierkant



Stab

1/4" Innensechskant Form E



Winkelkopf WI-K-30-2

30 Grad
1/4" Außenvierkant

80 mm Verlängerung verfügbar



Winkelkopf WI-K-16-30-4

30 Grad
1/4" Innensechskant Form E

80 mm Verlängerung verfügbar



Winkelkopf WI-K-16-45-2

45 Grad
1/4" Außenvierkant



Winkelkopf WI-K-16-45-4

45 Grad
1/4" Innensechskantform E



Winkelkopf WI-M-1

90 Grad
1/4" Innensechskant Form C



Winkelkopf WI-M-2

90 Grad
1/4" Außenvierkant



Winkelkopf WI-M-3

90 Grad
3/8" Außenvierkant



Winkelkopf WI-M-4

90 Grad
1/4" Innensechskant Form E



Sonderwinkelköpfe



Winkelkopf WI-L-1-25

90 Grad
1/4" Innensechskant Form C

50 mm Verlängerung verfügbar
125 mm Verlängerung verfügbar



Winkelkopf WI-L-2-25

90 Grad
1/4" Außenvierkant

50 mm Verlängerung verfügbar
125 mm Verlängerung verfügbar



Winkelkopf WI-L-4-25

90 Grad
1/4" Innensechskant Form E

50 mm Verlängerung verfügbar
125 mm Verlängerung verfügbar



Winkelkopf WI-L-SW8-25

90 Grad
Schlüsselweite 8

50 mm Verlängerung verfügbar
125 mm Verlängerung verfügbar



Winkelkopf WI-L-SW10-25

90 Grad
Schlüsselweite 10

50 mm Verlängerung verfügbar
125 mm Verlängerung verfügbar

Modell	HST-BFL050 K / M / L / STAB	HST-BFL051 K / M / L / STAB	HST-BFL052 K / M / L / STAB	HST-BFL130 K / M / L / STAB	HST-BFL082 K / M / L / STAB
Drehmomentbereich K in Nm	0,8 - 5,0	0,8 - 5,0	0,8 - 5,0	5,0 - 10,0	3,0 - 8,0
Drehzahl K in U/min	1.180	930	500	500	500
Drehmomentbereich M in Nm	0,8 - 5,0	0,8 - 5,0	0,8 - 5,0	5,0 - 13,0	3,0 - 8,0
Drehzahl M in U/min	1.180	930	500	500	500
Drehmomentbereich L in Nm	0,8 - 5,0	0,8 - 5,0	0,8 - 5,0	5,0 - 10,0	3,0 - 8,0
Drehzahl L in U/min	1.120	880	480	480	480
Drehmomentbereich STAB in Nm	0,8 - 5,0	0,8 - 5,0	0,8 - 5,0	5,0 - 13,0	3,0 - 8,0
Drehzahl STAB* in U/min	1.180	930	500	500	500