



Beschreibung

Das **Anzeigegerät AG-20** ist der direkte Nachfolger des alt bekannten AG-5. Mit erweiterten Funktionen wie Über- und Unterlast Warnung, einer Balkenanzeige und vereinfachter Handhabung, ist das AG-20 der Ideale Ersatz.

Durch das neue IP65 Rating ist das AG-20 auch für raue Umgebungen geeignet.

Das AG-20 gibt es in zwei Versionen geeignet für Strom-KMD (4 -20 mA) sowie für bestehende Spannungs-KMD (0 - 2.5 V)


Eckdaten

Signal Input	4 – 20mA oder 0 – 2.5V
Stromversorgung	3 x AA (3 x 1.5V)
Laufzeit [Note 1]	ca. 4.5h
Genauigkeit	+/-1%
Temperaturbereich	-10 °C bis +50 °C
IP-Schutzklasse	65
Gewichtsbereiche [t] [Note 2]	1 / 2 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 40
Auflösung [t]	0.01 / 0.02 / 0.05 / 0.1
Funktionen	Zeroing per Knopfdruck Hold Über- und Unterlast Warnung Balkenanzeige (%) Batteriestatus Anzeige Auto Standby (1 min. ohne last) Auto Off (15 min.)

Note 1: 100% Last, kontinuierliche Messungen

Note 2: Weitere Bereiche auf Anfrage

Pin-Belegung

	Pin	4 – 20 mA	0 – 2.5V
	1	VCC	NC
	2	NC	VCC
	3	Ground	Ground
	4	Signal	Signal +
	5	NC	Signal -

Anschluss Buchse (von Vorne)

Buchse: M12, Binder Serie 713