



- Bürstenloser DC-Motor
- Alle Schrauber in ESD Ausführung lieferbar
- Gute Handhabung, ergonomisch
- Drehmomentabschaltung im Schrauber integriert
- Stufenlose Drehmomenteinstellung
- Gleichbleibender Wirkungsgrad auch bei dauerhaftem Einsatz des Schraubers
- Drehmomentjustierung
- Geringe Wärmeentwicklung
- Ruhige Laufeigenschaft
- Kein Kohlenstaub
- Die Schrauber benötigen nur einen Spannungsversorgung von 30 V DC
- Vakuum- / Reinraumversion
- Optional mit Schraubenzählung

Technische Daten

Artikelnr.		I7510052	I7510029	I7510055	I7510077	I7510024
Modell	ESD	BL-2000	BL-3000	BL-5000	BL-7000	BL-7000HT
Drehmoment Bereich	Nm	0.02-0.2	0.2-0.55	0.2-1.2	0.7-2.8	0.7-3.5
Leerlaufdrehzahl	1/min ± 10%	990/650	980/680	900/590	960/630	700/500
Schrauben (mm)	Maschinenschrauben	1.0-2.3	1.7-2.3	2.0-3.0	2.6-4.0	2.6-4.0
	selbstschneidende Gewindeschrauben	1.0-2.0	2.0-2.3	2.0-3.0	2.6-4.0	2.6-4.0
Dimensionen mm	Griff Durchmesser	∅ 26	∅ 32.5	Min. ∅ 32 Max. ∅ 38	Min. ∅ 36 Max ∅ 40	Min. ∅ 36 Max. ∅ 40
	Länge mm	172	192	207	239	239
Gewicht (g)		254	320	360	640	640
Bit		HIOS H4	¼" Hex	¼" Hex	¼" Hex	¼" Hex
Anschlusskabel Länge		2 m	1.5 m	1.5 m	2 m	2 m
ESD Ausführung		X	X	X	X	X
Start	P=push/L=lever	L	L	L/P	L/P	L/P
Netzgeräte	NS25/2 BL	X	X	X	X	X
	T-45BL	X	X	X	X	X
	T-75BL	X	X	X	X	X

DISA Elektro AG