



- Kann mit X/Y Robotern genutzt werden
- hohe Drehmomentgenauigkeit ermöglicht die Stabilisierung des Schraubenanzugs
- LED Licht auf HIOS-Transformator zeigt den Status des Eingangs- und Ausgangssignals
- Perfekt für den Einsatz an automatischen Montagelinien
- Grosser Drehmomentmessbereich
- Stufenlose und einfache Drehmomenteinstellung
- Kohlenbürste ist leicht ersetzbar
- Abnehmbares Kabel erleichtert die Wartung des Schraubendrehers

## Technische Daten

Artikelnr.		I7510041			I7510040	I7510049
<b>Modell</b>		CLF-3000	CLF-4000	CLF-6000	CLF-6500	CLF-7000
<b>Drehmoment Bereich</b>	Nm	0.03-0.15	0.03-0.2	0.3-0.6	0.4-1.0	0.5-1.5
<b>Drehzahl U/min</b>	30V U/min 20V U/min	560/1000	560/1000	400/750	440/850	420/780
<b>Schrauben (mm)</b>	Maschinenschrauben	1.0-2.0	1.4-2.6	2.0-3.0	2.0-3.0	2.0-4.0
<b>Dimensionen mm</b>	Griff Durchmesser	32.5	32.5	37	37	37
	Länge mm	182	197	234	234	266
<b>Gewicht (g)</b>		400	430	610	670	754
<b>Bit</b>		HIOS H4	H4 / ¼" Hex	H5 / ¼" Hex	H5 / ¼" Hex	H5 / ¼" Hex
<b>Ersatzbürsten</b>		A45-0420	CL45-0420	CL65-0490	CL65-0490	CL65-0490
<b>Netzgeräte</b>	CLT-500	X	X	X	X	X

### DISA Elektro AG

Kägiswilerstrasse 33, CH-6060 Sarnen, Telefon +41 41 666 70 50, Fax +41 41 666 70 49  
E-Mail info@disa.ch, www.disa.ch. Ein Unternehmen der ELBET Holding AG